

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodnica oleju
- Akumulator hydro-pneumatyczny
- Amortyzator mechaniczny sprężynowy
- Głowica regulowana w trzech poziomach
- Złącza główne z tuleją samosmarującą
- W pełni regulowany wsporniki i łożyska wałeczkowe wewnątrz wirnika
- Sterowanie hydrauliczne
- Odwracalny wirnik
- Rotor 6-rzędowy
- Pompa 41 cm<sup>3</sup> silnik 26 cm<sup>3</sup>
- Głowica pływająca
- Listwa świetlna do transportu drogowego
- Wałek WOM
- Oświetlenie transportowe



# D ECO

WYKASZARKA HYDRAULICZNA DO UŻYTKÓW ZIELONYCH

MOD : D 300 ECO | D 500 ECO



D 300 ECO



D 500 ECO


## CHARAKTERYSTYKA

### NARZĘDZIA

MŁOTEK



NÓŻY



Narzędzia



Akumulator olejo-pneumatyczny



Amortyzacja mechaniczna




Sterowanie poprzez hydraulikę

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	MODEL	D 300 ECO	D 500 ECO
	SZEROKOŚĆ PRACY	80	100
	SZEROKOŚĆ MASZYNY	300	500
	WAGA	350	835
	MAX Ø CIĘCIA	3	3/4
	ILLOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY	20   40	24   48
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	70-90	80-100
	MINIMALNA WAGA CIĄGNIKA	1000 kg	2000 kg

	RIF.	D 300 ECO	D 500 ECO	
<b>PRZESÓW BOCZNY</b>	A	Maksymalny zasięg poziomy	3000	4800
	B	Maksymalna wysokość w pionie	3100	4900
	C	Maksymalny zasięg przy nachyleniu 45°	2500	4300
	D	Maksymalny zasięg przy rowie 45°	1500	3300
	E	Maksymalna wysokość w pozycji poziomej	1000	2800

	Ø Rotora	80 mm (300 ECO)   100 mm (500 ECO)
	Obroty rotora	3100 obr/min
	Obroty wałka WOM	540
	Ø Wału	100 mm (300 ECO)   120 mm (500 ECO)

## OPCJE I AKCESORIA

### LISTWA ŚWIETLNA (D ECO 300)

