

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Chłodnica oleju
- Amortyzator hydrauliczny z samonawrotem z akumulatorem olejopneumatyczny
- Głowica regulowana w trzech poziomach
- Złącza główne z tuleją samosmarującą
- W pełni regulowany wsporniki i łożyska wałeczkowe wewnątrz wirnika
- Przekładnia napędu z pojedynczym paskiem zębatym
- Odwracalny wirnik
- Układ hydrauliczny z przekładnią dużej mocy: 52 KM mocy na wirnik
- Pompa 72 cm³ i silnik 51 cm³
- Ramię z przegubem do zaawansowanego cięcia



D PROFI-AV

WYKASZARKA HYDRAULICZNA DO UŻYTKÓW ZIELONYCH

MOD : D 550 AV




CHARAKTERYSTYKA

NARZĘDZIA

MŁOTEK



NÓŻ Y



SERIA | standard
Wirnik śrubowy



Ramię z przegubem do
zaawansowanego cięcia



Elastyczne sterowanie
kablami




SERIA | standard
Sterowanie elektryczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	MODEL	D 550 AV
	SZEROKOŚĆ PRACY	120
	SZEROKOŚĆ MASZyny	550
	WAGA	1350
	MAX Ø CIĘCIA	7/8
	Nº MŁOTKI/ NOŻE	18 36
	PRZEKŁADNIA STANDARD	110-140
	WAGA MINIMALNA CIĄGNIKA	3600 Kg

	RIF.	D 550 AV	
PRZESÓW BOCZNY	A	Maksymalny zasięg poziomy	5500
	B	Maksymalna wysokość w pionie	5600
	C	Maksymalny zasięg przy nachyleniu 45°	5100
	D	Maksymalny zasięg przy rowie 45°	5200
	E	Maksymalna wysokość w pozycji poziomej	3500

	Ø Rotora	140 mm
	Obroty rotora	3100 obr/min
	Obroty wałka WOM	540
	Ø Wału	140 mm

WERSJA PLUS

STEROWANIE ELEKTROPROPORCJONALNE Z SYSTEMEM SAMOPOZIOMOWANIA
WIRNIK ŚLIMAKOWY | WAŁ KARDANA | NAPINACZE CHŁODNICA OLEJU | ZESTAW ŚWIATEL TRANSPORTOWYCH

