

# FTR PLUS

## FORESTRY SHREDDER

WALTERSCHEID




SKF

SKF Equipped



- Trincia forestale adatta a trattori di grandi dimensioni (da 130 a 220 HP).
- Doppia Trasmissione, scocca e carter rinforzati, scatola ingranaggi maggiorata
- Questa macchina è indicata per la pulizia delle zone invase da arbusti e ginestre. La particolarità di queste macchine sta nella capacità di tagliare con estrema facilità steli fibrosi lunghi fino a 3 metri e nel contempo di lavorare materiale legnoso con **diametro massimo di 30 centimetri**.
- Disponibile con larghezza di lavoro 200 – 225 cm.
- La grande capacità di adattamento alla diversa natura del sottobosco è garantita da un rotore di una nuova concezione con mazze rotanti a 360°.
- La macchina è dotata di arco di protezione per l'abbattimento degli alberi.
- Forestry shredder suitable for medium/big tractors (from 130 to 220 HP).
- Double Transmission, reinforced chassis and carters, oversized gearbox.
- This machine is suitable for cleaning areas overgrown with bushes and booms. The special feature of this machine is the capacity to cut easily fibrous stalks up to 3 m long and also woody material with **maximum diameter of 30 cm**.
- Available with working widths 200 – 225 cm.
- The great ability to cut all different types of undergrowth is provided by a new concept rotor with 360° rotating hammers.
- The machine is equipped with a protective arch kit to fell trees.

### Dati tecnici | Technical data

CODICE CODE	 cm	 cm	 min Hp	 Kg	 r.p.m.	 r.p.m.	 n°	 n°
<b>FR200</b>	200	240	130	1590	1000	2000	2x5	34
<b>FR225</b>	225	255	130	1710	1000	2000	2x5	38

# OMARV

## Trincia forestale - Forestry Shredder

COD. CODE	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT	FR200	FR225
	Scatola ingranaggi con ruota libera 1000 giri/min Gearbox with overrunning clutch 1000 r.p.m.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rotore diam. 170 mm; diam. di taglio 510 mm Rotor diameter 170 mm; cutting diameter 510 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DOPPIA Trasmissione tramite monicinghia dentata a 5 gole DOUBLE Power transmission by toothed single belt (5 races)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lamiera d'usura, 15 mm Double skin frame, 15 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Mazze rotanti a 360° 360° rotating hammers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Controcoltello Counter-blade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Cofano apribile per manutenzione Openable rear door (to check the rotor)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Slitte in HARDOX HARDOX Skids	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Albero cardanico PTO shaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Protezioni antinfortunistiche "CE" "CE" safety guards	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Doppio Martinetto idraulico per apertura cofano Double Rear door hydraulic opening device	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Kit arco di protezione Protective arch kit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Carter rinforzato saldato Reinforced welded carter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



**OMARV**